



PAN-LT18

Tehničke karakteristike proizvoda



PANKOMERC

Čarobjaci za lim®

Pan-LT18


Pan-LT18 pripada grupi trapezno profilisanih limova, savijenih u radijusu prema krovnoj konstrukciji i predstavlja brzo i pouzdano rešenje za pokrivanje lučnih krovova.

Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu konstrukciju usled njihovih jakih nosećih karakteristika. Idealni su kao strukturni element hangara. Isporučuju se na gradilište savijeni u radijusu tako da nikakva naknadna dorada nije potrebna.

Ovaj proizvod se može izraditi od pocinkovanog i aluminijumskog lima.



Na proizvod se može postaviti antikondenz filc



Osnovni podaci


Dužina	0,2 - 17 m
Raspon	do 2 m
Debljina čelika	0,5 - 0,8 mm
Debljina aluminijuma	0,6 - 1,0 mm



Tabela težine

Debljina lima	Težina po kg/m ²	
0,5	4,70	x
0,6	5,66	1,91
0,7	6,60	2,23
0,8	7,55	2,55
1,0	x	3,18

■ Pocinkovani lim ■ Aluminijumski lim



Struktura materijala

- Poliesterska boja 20μ
- Osnovna boja (prajmer) 7μ
- Cink 140 gr/m²
- Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu



PRIMER MONTAŽE


Način preklapanja

p = preklap (min 20 cm)
S1, S2 = segmenti



Parametri lučnog krova

L = dužina luka | h = visina krova
r = poluprečnik min 3 m | s = raspon



Tabele nosivosti

TABELA NOSIVOSTI PAN-LT18 - POCINKOVANI LIM

Debljina (mm)	Dužina (cm ² /m)	Dužina (cm ³ /m)	Opterećenje (kN/m ²)	Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog ugiba f _{max} ≤ l/200 dozvoljenog napona Σ f _{doz} = 14 kN/cm ²		
				▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲
0,50	3,06	2,40	1,00	1,35	1,64	1,68
			1,25	1,25	1,46	1,56
			1,50	1,18	1,34	1,47
			1,75	1,12	1,24	1,38
0,60	3,66	2,86	1,00	1,42	1,79	1,78
			1,25	1,33	1,60	1,62
			1,50	1,25	1,46	1,56
			1,75	1,19	1,35	1,48
0,70	2,46	3,31	1,00	1,51	1,92	1,87
			1,25	1,40	1,72	1,74
			1,50	1,32	1,57	1,64
			1,75	1,25	1,45	1,56
0,80	4,26	3,31	1,00	1,57	2,05	1,96
			1,25	1,46	1,83	1,82
			1,50	1,38	1,67	1,71
			1,75	1,30	1,55	1,63

TABELA NOSIVOSTI PAN-LT18 - ALUMINIJUMSKI LIM

Razmak oslonaca (m)	Debljina lima (mm)	Max. dozvoljeno specifično opterećenje u kg/m ² pri dozvoljenom maksimalnom ugibu L/200		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲
1,25	0,6	53	128	101
	0,7	62	149	118
	0,8	71	171	135
	1,0	89	214	169
1,50	0,6	31	79	59
	0,7	36	87	68
	0,8	41	99	78
	1,0	51	123	97
1,75	0,6	19	46	36
	0,7	23	55	44
	0,8	26	63	49
	1,0	32	77	61
2,0	0,6	13	31	25
	0,7	15	36	29
	0,8	17	41	32
	1,0	22	53	42

▲▲▲ BROJ OSOLONACA

Ton karta standardnih boja

Boja	RAL oznaka	Lučni sinusni lim PAN-LT18	
		Pocinkovani	Aluminijumski
Srebrna metalik	9006	•	•
Tamno siva	9007	•	•
Alpsko bela	9002	•	•
Prljivo bela	9003	•	•
Antracit	7016	•	•
Crna	9005	•	•
Zemlja braon	8019	•	•
Vatreno crvena	3020	•	•
Cigla crvena	3009	•	•
Stepsko zelena	6021		•
Šumsko zelena	6028	•	•
More plava	5010	•	•
Cigla crvena MAT	3009	•	
Amazon zelena MAT	6020	•	
Antracit MAT	7016	•	•
Kafa braon MAT	8017	•	
Crna MAT	9005	•	
Titan cink			
Lamelirane folije	Imitacija drveta		
Lamelirane folije	Imitacija bakra		

Ostale boje i parametri mogu se dobiti po zahtevu.



PANKOMERC

Čarobnjaci za lim®

Knjaza Miloša 92/1
(Poštanski fah 67)
31 210 Požega, Republika Srbija

Veleprodaja

tel. +381 (0)31 812 225
fax +381 (0)31 3716 091


Maloprodaja i logistika

tel. +381 (0)31 825 058
fax +381 (0)31 825 458
e-mail: info@pankomerc.com

Predstavništvo u Beogradu

Mije Kovačevića 10a
(stovarište Inkotehna)
11 000 Beograd
tel. +381 (0)11 27 64 491
e-mail: beograd@pankomerc.com

www.pankomerc.com



RoHS